

Технический паспорт на АКБ

Литиевый аккумулятор (Li-NMC) ЛиСТ 14В 15Ач 40А

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электрические характеристики	1	Номинальное напряжение	14,8 В
	2	Номинальная ёмкость	14,5 Ач
	3	Энергоёмкость	214,6 Вт
	4	BMS	40 А
	5	Тип балансировки	Пассивная
Заряд	6	Режим заряда	Ток: 0,5С до 14,4В, далее 0,05С. Напряжение: не более 14,8В
	7	Напряжение отключения заряда	14,8В (переход в режим плавающего заряда)
	8	Ток заряда (рекомендованный)	7А
	9	Ток заряда (максимальный)	20А
	10	Температура (рабочая) заряда	0 – 50 градусов
Разряд	11	Напряжение отключения разряда	10,6В
	12	Ток разряда (номинальный)	15А
	13	Ток разряда (долговременный)	40А
	14	Ток разряда (Пиковый максимальный)	–
	15	Температура (рабочая) разряда	-20 – 60 градусов
Механические характеристики	16	Конфигурация соединения ячеек	4S5P
	17	Формат ячеек	Цилиндры
	18	Материал корпуса	Пластик
	19	Габариты	151x65x94мм
	20	Подключение	F2
	21	Вес	1.2 кг
	22	Класс защиты	IP40
Другие параметры	23	Контроль параметров аккумулятора через Bluetooth	–
	24	Защита от обратной полярности	–
	25	Параллельное подключение	–
	26	Последовательное подключение	–
	27	Температура хранения	-10 – 30 градусов

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- МЕНЯТЬ полярность подключения.
- ЗАМЫКАТЬ клеммы аккумулятора.
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА за пределами указанных температур, напряжения и тока.